

FICHA TÉCNICA



HP-LX250W-CW LUMINARIA

SUBURBANA 250W

PARA EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS

- Iluminación LED con ánguloajustable.
- Para jardines, estacionamientos, caminos.
- Fabricado en aleación de aluminio y vidrio.
- Para interiores yexteriores.
- Reflector interior blanco.
- Diseño ultradelgado favorece la disipación del calor.
- Solo en temperaturaFría.
- Disponible en versiones de 30, 60, 100, 150 y 200 Watts.

APLICACIONES

Ilumina carreteras, calles principales, calles adyacentes, jardines, áreas residenciales y estacionamientos.

DETALLES DE PRODUCTO

ELÉCTRICOS	
Wattaje:	250W
Voltaje:	AC 85-305V
Frecuencia:	50/60 HZ
Factor de Poder:	>0.95
Distorsión armónica total (THD):	N/A

DESEMPEÑO LUMÍNICO	
Lumens:	25,000
Lumens por Watt (Lm/W):	100
Temperatura de color (CCT):	6,000°K
Índice de Color (CRI):	80
Ángulo Beam:	120°
Distribución de la luz:	N/A
Tecnología 3 pasos:	N/A
Clase energética:	A

AMBIENTAL	
Temperatura de operación:	-20°C ~ 40°C
Para su uso en:	interiores/exteriores
Contenido Mercurio (Hg):	0 (cero)
Índice de protección:	IP65*

*Protegido contra filtraciones de agua. Penetración limitada permitida.

EXPECTATIVA DE VIDA	
Tiempo promedio (Horas):	50,000
Garantía (Años):	3

CERTIFICACIONES

CE, RoHS

COMPONENTES	
Fuente de luz LED:	LED SMD 2835 EPISTAR con lupa o curva tipo 2

FABRICACIÓN	
Material:	Aleación de aluminio, vidrio
Fuente de Poder:	A corriente eléctrica
Acabado:	Cuerpo de la lámpara en color beige, pantalla de vidrio en negro con recuadro beige.

EMPAQUE	
Caja de cartón:	Etiqueta
Dimensiones (mm):	Al: 860 x An: 335 x Pr: 110
Peso (kg):	8.700

MEDIDAS	
Dimensiones (mm):	Al: 816 x An: 301 x Pr: 81
Peso (kg):	7.810

NOTA:

- **242 LEDs SMD 2835 Epistar de alta luminosidad.**