

FICHA TÉCNICA

SOLAR-ST-200WEC

CVE ALT: SOLAR-ST-200WEC

SUBURBANA 200W ECONÒMICA, LUZ BLANCA, C/PANEL SOLAR Y SENSOR DE MOVIMIENTO INTELIGENTE

PARA INTERIORES / EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS

- Lámpara con panel solar, interruptor frontal y sensor PIR de proximidad.
- Sólida construcción de aluminio fundido, indicado para instalación en jardines, caminos rurales, citadinos, parques, avenidas, carreteras.
- Disponibles sólo en versión de 100 y 200 watts.
- Luz Blanca.

APLICACIONES

Ilumina áreas exteriores citadinas, complejos comerciales, industriales, estadios de medio calado, carreteras y todo tipo de caminos al exterior.

EXPECTATIVA DE VIDA

Tiempo promedio (Horas):	30,000
Garantía (Años):	1

CERTIFICACIONES

CE, RoHS

COMPONENTES

Fuente de luz LED:	1 módulo de 180 LEDs 3030 SMD EPISTAR.

FABRICACIÓN

Material:	Aluminio fundido a presiòn, PC
Fuente de Poder:	Panel Solar.
Acabado:	Cuerpo Gris, reflector de plástico transparente.

DETALLES DE PRODUCTO

ELÉCTRICOS

Wattaje:	200W
Capacidad Batería:	3.2V/20AH
Potencia de Panel:	5V/24W
Tiempo de Carga:	6-8 horas
Tiempo de trabajo:	12 horas
Base:	A poste

DESEMPEÑO LUMÍNICO

Lumens por Watt (lm/W):	70
Temperatura de color (CCT):	6,500°K
Índice de Color (CRI):	80
Ángulo Beam:	70°*140°
Distribución de la luz:	N/A
Tecnología 3 pasos:	N/A
Ajustable (dimeable):	N/A
Clase energética:	A

AMBIENTAL

Temperatura de operación:	-20°C ~ 40°C
Para su uso en:	Interiores / Exteriores
Contenido Mercurio (Hg):	0 (cero)
Índice de protección:	IP65

EMPAQUE

Caja de cartón:	Con grabado.
Dimensiones (mm):	Al: 660 x An: 332 x Pr: 16
Peso (kg):	5.57

MEDIDAS

Dimensiones (mm):	Al: 605 x Al: 323 x Pr: 13
Peso (kg):	4.71





NOTAS:

1.-Envuelta en bolsa de plástico dentro de la caja con grabado.
2.-Con agarradera a postes, tornillos, tuercas y rondanas en bolsa individual.
3.-Panel solar policristalino.

ABREVIATURAS:

Al: altura/ **An:** ancho/ **Pr:** profundidad/ **DE:** Diámetro Exterior/ **DI:** Diámetro Interior/ **L:** largo