
Made with AI

POSTES NACIONALES

FICHA TÉCNICA



11-MODFLOOD-600

CVE ALT: 11-MODFLOOD-600

REFLECTOR MODULAR LED SMD 600W, LUZ BLANCA.

DETALLES DE PRODUCTO

ELÉCTRICOS	
Wattaje:	600W
Voltaje:	AC 85-305V
Frecuencia:	50/60 HZ
Factor de Poder:	>0.9
Ra:	≥70

DESEMPEÑO LUMÍNICO	
Lúmenes (lm):	≥84,000
Lumens por Watt (lm/W):	≥140 Lm/W
Temperatura de color (CCT):	6,000-6,500°K
Índice de Color (CRI):	>70
Ángulo Luminoso:	90°
Distribución de la luz:	N/A
Tecnología 3 pasos:	N/A
Ajustable (dimeable):	N/A
Clase energética:	A+

AMBIENTAL	
Temperatura de operación:	-20°C ~ 40°C
Para su uso en:	Interiores - Exteriores
Contenido Mercurio (Hg):	0 (cero)
Índice de protección:	IP65

CARACTERÍSTICAS

- Reflector modular con cubierta reflectora resistente y asapara colgar en vigas, techos.
- Sólida construcción de aluminio, alto nivel de brillo e iluminación.
- Hasta 140 mil lúmenes de luz blanca.
- Disponible en versiones de 200W, 400W, 600W, 800W y 1000W.
- Diseñado para que puedas unir dos o varios módulos.
- IP65, soporta condiciones climáticas difíciles, incluyendo lluvia ligera o salpicaduras de agua.

APLICACIONES

Ilumina áreas de trabajo como talleres, fábricas, patios, almacenes, estadios, construcciones, estacionamientos y otro tipo de instalaciones tanto al interior como a la intemperie.

EXPECTATIVA DE VIDA	
Tiempo promedio (Horas):	50,000
Garantía (Años):	5

CERTIFICACIONES

NOM, CE, RoHS

COMPONENTES	
Fuente de luz LED:	336 LED SMD 3030 * 3

FABRICACIÓN	
Material:	Aleación de aluminio, plástico, vidrio.
Fuente de Poder:	A corriente directa vía cable.
Acabado:	Cuerpo plateado, reflector de plástico, difusor interior aluminizado.



NOTAS:

1.-En bolsa de plástico dentro de la caja.
2.-Pantalla protegida por unicel.

ABREVIATURAS:

Al: altura/ **An:** ancho/ **Pr:** profundidad/ **DE:** Diámetro Exterior/ **DI:** Diámetro Interior/ **L:** largo