Made with AI

POSTES NACIONALES

FICHA TÉCNICA



## FLCQ-618-400W

### FLOOD PLANO 400W CW LED SMD

PARA EXTERIORES

## DETALLES DE PRODUCTO

| ELÉCTRICOS | |
|---|---|
| Wattaje: | 400W |
| Voltaje: | AC 85-265V |
| Frecuencia: | 50/60 HZ |
| Factor de Poder: | >0.9 |
| Distorsión armónica total (THD): | N/A |

| DESEMPEÑO LUMÍNICO | |
|---|---|
| Lumens: | 40,000 |
| Lumens por Watt (Lm/W): | 100 |
| Temperatura de color (CCT): | 6,500°K |
| Índice de Color (CRI): | 80 |
| Ángulo Beam: | 120° |
| Distribución de la luz: | N/A |
| Tecnología 3 pasos: | N/A |
| Clase energética: | N/A |

| AMBIENTAL | |
|---|---|
| Temperatura de operación: | -20°C ~ +60°C |
| Para su uso en: | interiores/exteriores |
| Contenido Mercurio (Hg): | 0 (cero) |
| Índice de protección: | IP65* |

*Fuertes chorros de agua, penetración limitada permitida

### CARACTERÍSTICAS

- Funcionalidad para tu bodega, almacén o área en exteriores.
- Fabricado en aleación de aluminio y cubierta de vidrio.
- Con base ajustable que permite varios ángulos de inclinación.
- Para interiores y exteriores.
- Reflector interior color blanco, inteligente distribución de 800 LEDs SMD 2835.
- Diseño elegante que favorece la disipación del calor.

### APLICACIONES

Ideal para fábricas, bodegas, almacenes, talleres o cualquier otro tipo de instalaciones similares bajo techo o en exteriores.

| EXPECTATIVA DE VIDA | |
|---|---|
| Tiempo promedio (Horas): | 50,000 |
| Garantía (Años): | 3 |

| CERTIFICACIONES |
|---|
| CE, RoHS |

| COMPONENTES | |
|---|---|
| Fuente de luz LED: | LED SMD 2835 EPISTAR |

| FABRICACIÓN | |
|---|---|
| Material: | Aleación de aluminio, vidrio |
| Fuente de Poder: | Driver trasero unido |
| Acabado: | Gris, con carcasa de vidrio gris |

| EMPAQUE | |
|---|---|
| Caja de cartón con: | Grabado |
| Dimensiones (mm): | Al: 335 x An: 530 x Pr: 60 |

| MEDIDAS | |
|---|---|
| Dimensiones (mm): | Al: 330 x An: 525 x Pr: 43 |
| Peso (kg): | 5.030 |





