

FICHA TÉCNICA



HP-LX150W-CW-PC

LUMINARIA SUBURBANA 150W BEIGE LUZ FRÍA EXTERIOR CON FOTOCELDA

PARA EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS

- Iluminación LED con ángulo ajustable.
- Para jardines, estacionamientos, caminos.
- Fabricado en aleación de aluminio y vidrio.
- Para interiores y exteriores.
- Reflector interior blanco.
- Diseño ultradelgado favorece la disipación del calor.
- Solo en temperatura Fría.
- Con Fotocelda

APLICACIONES

Ilumina carreteras, calles principales, calles adyacentes, jardines, áreas residenciales y estacionamientos.

DETALLES DE PRODUCTO

ELÉCTRICOS	
Wattaje:	150W
Voltaje:	AC 100-240V
Frecuencia:	50/60 HZ
Factor de Poder:	>0.95
Distorsión armónica total (THD):	N/A

DESEMPEÑO LUMÍNICO	
Lumens:	15,000
Lumens por Watt (Lm/W):	100
Temperatura de color (CCT):	6,000°K
Índice de Color (CRI):	80
Ángulo Beam:	120°
Distribución de la luz:	N/A
Tecnología 3 pasos:	N/A
Clase energética:	A

AMBIENTAL	
Temperatura de operación:	-20°C ~ +50°C
Para su uso en:	interiores/exteriores
Contenido Mercurio (Hg):	0 (cero)
Índice de protección:	IP65*

*Protegido contra filtraciones de agua. Penetración limitada permitida.

EXPECTATIVA DE VIDA	
Tiempo promedio (Horas):	50,000
Garantía (Años):	3

CERTIFICACIONES

CE, RoHS

COMPONENTES

Fuente de luz LED: LED SMD 2835 EPISTAR con lupa o curva tipo 2 FOTOCELDA

FABRICACIÓN

Material: Aleación de aluminio, vidrio

Fuente de Poder: A corriente eléctrica

Acabado: Cuerpo de la lámpara en color beige, pantalla de vidrio en negro con recuadro beige.

EMPAQUE	
Caja de cartón:	Etiqueta
Dimensiones (mm):	Al: 670 x An: 235 x Pr: 105
Peso (kg):	4.715

MEDIDAS	
Dimensiones (mm):	Al: 655 x An: 245 x Pr: 60
Peso (kg):	5.020

NOTA:

- **120 LEDs SMD 2835 Epistar de alta luminosidad.**