

POSTES NACIONALES

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

- Punta de poste para alumbrado público.
- Sólida construcción de aluminio, indicado para instalación en jardines, caminos rurales, citadinos, parques, avenidas, carreteras.
- Disponibles en versiones de 50, 100 watts.
- Luz Blanca.
- **IP65 totalmente protegido contra el polvo y puede soportar chorros de agua de baja potencia.**

APLICACIONES

Ilumina áreas exteriores citadinas, plazas, complejos comerciales, industriales, carreteras y todo tipo de caminos al exterior.

EXPECTATIVA DE VIDA

Tiempo promedio (Horas):	50,000
Garantía (Años):	1

CERTIFICACIONES

CE, RoHS

COMPONENTES

Fuente de luz LED:	72 pzs. LED SMD EPISTAR 2835.

FABRICACIÓN

Material:	Plástico ABS, aleación de aluminio, PC
Fuente de Poder:	A corriente eléctrica.
Acabado:	Cuerpo Gris, reflector de plástico.

FX50WCW-PC

SUBURBANA SMD 50W, FOTOCELDA DE OJILLO, SISTEMA DOB.

PARA INTERIORES / EXTERIORES

DETALLES DE PRODUCTO

ELÉCTRICOS

Wattaje:	50W
Lúmenes:	110LM/W
Voltaje:	AC100-265V
Frecuencia:	50/60 Hz
Factor de Poder:	≥ 0.9
Àngulo:	70°*140°
Grado de Aislamiento:	Class I
Frecuencia:	50/60 Hz
Nivel de Protecciòn	IP65

DESEMPEÑO LUMÍNICO

Lumens por Watt (lm/W):	100
Temperatura de color (CCT):	6,000°K
Índice de Color (CRI):	>70
Ángulo Beam:	70°*140°

AMBIENTAL

Temperatura de operación:	-20°C ~ 40°C
Para su uso en:	Interiores / Exteriores
Contenido Mercurio (Hg):	0 (cero)
Índice de protección:	IP65

EMPAQUE

Caja de cartón:	Con grabado.
Dimensiones (mm):	Al: 450 x An: 125 x Pr 85
Peso (kg):	0.8

MEDIDAS

Dimensiones (mm):	Al: 440* An: 115* Pr: 35
Peso (kg):	0.7



NOTAS:

1.-Envuelta en unicel dentro de la caja con grabado.
2.-Con agarradera a postes, tornillos, tuercas y rondanas en bolsa individual.

ABREVIATURAS:

Al: altura/ **An:** ancho/ **Pr:** profundidad/ **DE:** Diámetro Exterior/ **DI:** Diámetro Interior/ **L:** largo