



FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

- Funcionalidad para tu bodega, almacén o área en exteriores.
- Fabricado en aleación de aluminio y cubierta de vidrio.
- Con base ajustable que permite varios ángulos de inclinación.
- Para interiores y exteriores.
- Reflector interior color blanco, inteligente distribución de 400 LEDs SMD 2835.
- Diseño elegante que favorece la disipación del calor.

APLICACIONES

Ideal para fábricas, bodegas, almacenes, talleres o cualquier otro tipo de instalaciones similares bajo techo o en exteriores.

FLCQ-618-200W

FLOOD PLANO GRIS 200W CW LED SMD

PARA EXTERIORES

DETALLES DE PRODUCTO

ELÉCTRICOS

Wattaje:	200W
Voltaje:	AC 85-265V
Frecuencia:	50/60 HZ
Factor de Poder:	>0.9
Distorsión armónica total (THD):	N/A

DESEMPEÑO LUMÍNICO

Lumens:	20,000
Lumens por Watt (Lm/W):	100
Temperatura de color (CCT):	6,500°K
Índice de Color (CRI):	80
Ángulo Beam:	120°
Distribución de la luz:	N/A
Tecnología 3 pasos:	N/A
Clase energética:	N/A

AMBIENTAL

Temperatura de operación:	-20°C ~ +60°C
Para su uso en:	interiores/exteriores
Contenido Mercurio (Hg):	0 (cero)
Índice de protección:	IP66*

*Fuerres chorros de agua, penetración limitada permitida

EXPECTATIVA DE VIDA

Tiempo promedio (Horas):	50,000
Garantía (Años):	3

CERTIFICACIONES

CE, RoHS

COMPONENTES

Fuente de luz LED: LED SMD 2835 EPISTAR

FABRICACIÓN

Material:	Aleación de aluminio, vidrio
Fuente de Poder:	Driver trasero unido
Acabado:	Gris, con carcasa de vidrio gris

EMPAQUE

Caja de cartón con:	Etiqueta
Dimensiones (mm):	Al: 330 x An: 350 x Pr: 70
Peso (kg):	2.965

MEDIDAS

Dimensiones (mm):	Al: 285 x An: 340 x Pr: 45
Peso (kg):	2.725

