Made with AI

POSTES NACIONALES

FICHA TÉCNICA



CAMP-HIB400W
CVE ALT: CAMP-HIB400W

CAMPANA INDUSTRIAL LED SMD 400W NEGRA, LUZ BLANCA.

CARACTERÍSTICAS
- Campana de uso industrial con cubierta reflectora de vidrio y asa para colgar en vigas o techos.
- Sólida construcción de aleación de aluminio, alto nivel de brillo e iluminación.
- Hasta 100 mil lúmenes de luz blanca.
- Disponible en versiones de 300W, 400W, 500W, 800W y 1000W.
- Pregunta al vendedor por nuestro gran surtido de luminarias para fábrica.
- IP65, soporta condiciones climáticas difíciles, incluyendo lluvia ligera o salpicaduras de agua.

APLICACIONES
Ilumina áreas de trabajo como talleres, fábricas, patios, almacenes, estadios, construcciones, estacionamientos y otro tipo de instalaciones tanto al interior como a la intemperie.

EXPECTATIVA DE VIDA

Tiempo promedio (Horas):	50,000
Garantía (Años):	5

CERTIFICACIONES
NOM, CE, RoHS

COMPONENTES

Fuente de luz LED:	LED SMD 2835 EPISTAR

FABRICACIÓN

Material:	Aleación de aluminio, plástico, vidrio.
Fuente de Poder:	A corriente directa vía cable.
Acabado:	Cuerpo negro, reflector de vidrio, difusor interior aluminizado.

EMPAQUE

Caja de cartón:	Con grabado.
Dimensiones (mm):	Al: 500 x An: 500 x Pr: 440
Peso (kg):	10.60

MEDIDAS

Dimensiones (mm):	Al: 670 x An: 320 Pr: 200
Peso (kg):	8.90





DETALLES DE PRODUCTO

ELÉCTRICOS

Wattaje:	400W
Voltaje:	AC 100-305V
Frecuencia:	50/60 HZ
Factor de Poder:	>0.9
Distorsión (THD):	N/A

DESEMPEÑO LUMÍNICO

Lúmenes (lm):	40,000
Lumens por Watt (lm/W):	100
Temperatura de color (CCT):	6,000°K
Índice de Color (CRI):	>70
Ángulo Luminoso:	60°
Distribución de la luz:	N/A
Tecnología 3 pasos:	N/A
Ajustable (dimeable):	N/A
Clase energética:	A+

AMBIENTAL

Temperatura de operación:	-20°C ~ 40°C
Para su uso en:	Interiores - Exteriores
Contenido Mercurio (Hg):	0 (cero)
Índice de protección:	IP65

NOTAS:
1.-En bolsa de plástico dentro de la caja.
2.-Pantalla protegida por unicel.

ABREVIATURAS:
Al: altura/ **An:** ancho/ **Pr:** profundidad/ **DE:** Diámetro Exterior/ **DI:** Diámetro Interior/ **L:** largo